

# PLAN D'HYGIÈNE

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOIS ET RAPPELS D'UTILISATION DES PRODUITS D'HYGIÈNE

PRODUITS UTILISÉS DANS CE PLAN D'HYGIÈNE		
<b>DÉTERGENT ALCALIN</b>	<b>DIVOFLOW 50</b>	Liquide
	<b>HD PLUS FOAM</b>	Auto-moussant
	<b>SOFTSAFE</b>	Métaux légers
	<b>BRELTAK</b>	Poudre
<b>ADDITIFS</b>	<b>BOOSTER</b>	Péroxyde d'hydrogène
	<b>DIVOSAN MULTIPLY</b>	Acide péracétique

### PORT OBLIGATOIRE DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTIONS INDIVIDUELLES



**NE JAMAIS FAIRE DE MÉLANGE DE PRODUITS PURS. TOUJOURS COMMENCER PAR LA DILUTION DU PRODUIT ALCALIN ET AJOUTER EN DERNIER L'ADDITIF.**

#### HD PLUS FOAM & BOOSTER.

(Durée de vie de 20 minutes après mélange. Utiliser immédiatement)  
SOLUTION = EAU + HD PLUS FOAM + EAU + BOOSTER  
= MÉLANGE HOMOGÈNE

#### DIVOFLOW 50 & DIVOSAN MULTIPLY.

Préparer une solution homogène de DIVOFLOW 50 liquide à 10%. Commencer le circuit fermé. Ajouter le DIVOSAN MULTIPLY à 3%. Laisser le circuit fermé pendant 15 à 20 minutes.

#### RINÇAGE PRODUITS

LE RINÇAGE SE FAIT TOUJOURS À L'EAU POTABLE FROIDE JUSQU'À TEST PH NÉGATIF, DANS L'EAU D'ÉGOUTTAGE.

	MATÉRIEL	FRÉQUENCE	OPÉRATION	PRODUIT	DOSAGE	APPLICATION	TEMPS DE CONTACT
<b>CUVES BÉTON / INOX</b>							
	<b>DÉTARTRAGE DÉROUILLAGE INTÉRIEUR</b>	AVANT CAMPAGNE	Tartre > 1 mm	<b>DIVOFLOW 50</b>	10%	Circuit fermé avec boule de lavage	10 à 20 min.
			Dérouillage, désinfection qq minutes avant la fin	<b>BOOSTER (Additif)</b>	3%		20 min.
	<b>DÉSINFECTION INTÉRIEUR</b>	APRÈS CUVES À RISQUES	Sur cuves sans tartres	<b>BOOSTER</b>	3%		15 min.
	<b>ENTRETIEN EXTÉRIEUR CUVE INOX</b>	SUIVANT CONTRÔLE VISUEL	Élimination matières organiques	<b>HD PLUS FOAM</b>	5%	Pulvérisation + brossage	10 à 20 min.
Passivation & élimination calcaire			<b>BOOSTER (Additif)</b>	3%			
	<b>ACIPLUSFOAM</b>	5% à 10%	Canon à mousse	15 min.			
	<b>ACIDE TARTRIQUE (Registre)</b>	10% (2 passages)	Circuit fermé avec pompe	15 min.			
<b>CUVES ÉMAILLÉES</b>							
	<b>DÉTARTRAGE DÉROUILLAGE INTÉRIEUR</b>	AVANT CAMPAGNE	Tartre > 1 mm	<b>SOFTSAFE</b>	3%	Circuit fermé avec boule de lavage	10 à 20 min.
			Dérouillage, désinfection qq minutes avant la fin	<b>BOOSTER (Additif)</b>	3%		10 min.
	<b>DÉSINFECTION INTÉRIEUR</b>	APRÈS CUVES À RISQUES	Sur cuve sans tartre	<b>DIVOSAN MULTIPLY</b>	2%		15 min.
<b>CUVES ÉPOXY</b>							
	<b>DÉTARTRAGE DÉROUILLAGE INTÉRIEUR</b>	AVANT CAMPAGNE	Tartre > 1 mm	<b>DIVOFLOW 50</b>	5%	Circuit fermé avec boule de lavage	10 à 20 min.
			Dérouillage, désinfection qq minutes avant la fin	<b>BOOSTER (Additif)</b>	3%		10 min.
	<b>DÉSINFECTION INTÉRIEUR</b>	APRÈS CUVES À RISQUES	Sur cuve sans tartre	<b>DIVOSAN MULTIPLY</b>	2%		15 min.
<b>FUTAILLES</b>							
	<b>FOUDRES / FÛTS</b>	JUSTE AVANT REMPLISSAGE	Détartrage tartre < 2 mm	<b>SOFTSAFE</b>	3%	Circuit fermé avec boule de lavage	Jusqu'à disparition complète du tartre puis rinçage
			Détartrage tartre > 2 mm	<b>BRELTAK</b>	5%		
			Dérouillage, désinfection après détartrage	<b>DIVOSAN MULTIPLY</b>	2%		20 min puis rinçage jusqu'à test pH négatif
			Rinçage eau sulfitée	<b>EAU SULFITÉE</b>	1 g/L		10 min. puis entonnage vin
<b>MATÉRIEL DE RÉCOLTE</b>							
	<b>CONQUETS / TAPIS EGRAPPOIRS BACS À VENDANGE</b>	UNE FOIS PAR JOUR	Nettoyage	<b>HD PLUS FOAM</b>	5%	Canon à mousse	15 à 20 min.
			Désinfection, dérouillage	<b>BOOSTER (Additif)</b>	5%		
<b>MATÉRIEL DE VINIFICATION</b>							
	<b>PRESSOIR</b>	DÉBUT ET FIN DE CAMPAGNE & APRÈS POMPAGE DE CUVE	Nettoyage	<b>HD PLUS FOAM</b>	5%	Canon à mousse	15 à 20 min.
			Désinfection, dérouillage	<b>BOOSTER (Additif)</b>	5%		
	<b>POMPES</b>	APRÈS UTILISATION	Nettoyage	<b>DIVOFLOW 50</b>	5%	Préparer un bac et le vider avec la pompe	30 min.
			Désinfection, dérouillage	<b>BOOSTER</b>	5%		
	<b>AUTRES POMPES ET TUYAUTERIES</b>	DÉBUT ET FIN DE CAMPAGNE & APRÈS POMPAGE DE CUVE À RISQUES	Désinfection, dérouillage	<b>BOOSTER</b>	5%	Circuit fermé	30 min.
<b>CIRCUITS DE TRAITEMENT THERMIQUE DE LA VENDANGE</b>							
	<b>CIRCUIT CHAUFFE CUVE CHAUDIÈRE</b>	À CHAQUE UTILISATION	Nettoyage	<b>DIVOFLOW 50</b>	10%	Circuit fermé à 55 °C max	20 min à 1h.
			Dérouillage	<b>BOOSTER (Additif)</b>	5%		
	<b>PACKINGS</b>		Détartrage	<b>DIVOFLOW 50</b>	5%	Trempage	> 6h